

Manometri

La gamma di manometri Badotherm copre tutti i campi scala da 2,5 mbar fino a 4000 bar, tutti i diametri da 40mm. a 250mm. e tutte le classi di precisione da 0,2% a 2,5%. Tutti i manometri sono costruiti in accordo alle normative Europee EN 837 e direttive CE e, su richiesta, in accordo ad ATEX e GOST. Sono disponibili anche certificati dei materiali EN 10204-3.1, NACE 01-75 (ISO 15156) e certificati di taratura. Le parti a contatto con il fluido di processo sono disponibili in ottone, AISI 316 oppure Monel.

- BDT 10** interni ottone, per applicazioni gravose
- BDT 18** tutto inox, per industria di processo
- BDT 20** tutto inox, per industria di processo, solid front
- BDT 9-18** tutto inox, a capsula, per basse pressioni
- BDT 30-18** tutto inox, con contatti elettrici



Termometri

I termometri Badotherm si dividono principalmente in bimetallici ed a gas inerte, coprono i campi scala da -80°C a + 650°C e sono disponibili, per installazioni locali, con stelo fisso radiale o posteriore ed orientabile e, per installazioni a distanza, con capillari radiali o posteriori e flange per il montaggio a parete o pannello. Il raccordo girevole e scorrevole, fornito come standard, ne facilita il montaggio e li rende adattabili a diverse lunghezze di immersione

- BDTG 18** a gas inerte, montaggio locale o a distanza
- BDTB 18** bimetallico, montaggio locale

Separatori di fluido

I separatori di fluido Badotherm sono impiegati per proteggere la strumentazione meccanica, elettrica ed elettronica dalle alte temperature o dai fluidi aggressivi o altamente viscosi o abrasivi o tossici. Sono disponibili, come standard in AISI 316 e, su richiesta, in tutti i materiali speciali conosciuti. Disponibili anche con rivestimenti in materiali sia plastici che metallici, per applicazioni speciali.

- EC** compatto, attacchi filettati, esecuzione "all welded"
- US** smontabile, attacchi filettati o flangiati, materiali speciali
- SA** attacchi sanitari clamp/girella da 3/4" a 3"/DN25 a DN80



Valvole e manifolds

Sono disponibili ricavate da barra o da forgiato, a partire da una via fino a cinque vie, in esecuzioni speciali per alte temperature e/o alte pressioni, standard in AISI 316 o materiali speciali quali Duplex, Monel, Hastelloy C, etc.

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA:



S.r.l.

Via Delle Industrie, 6/8 20046 Biassono -MI- Italy
Telefono 039-2497972 – Fax 039-492047

e-mail: info@fema-group.com – internet : www.fema-group.com